

Verbindungsleitung

Modem TAM 601 - AC 7100 (synchron/asynchron)

(AC 7100 ASP, Geraeteanschluss 52/V.24)

Modem	Leitung	AC 7100	Signal	Signal-	Uebertragungs-
TAM 601	HYF(C)Y	ASP X4	name	Bedeutung	richtung
CANNON-	10x2x	CANNON-			Modem
stecker	0.14	Stecker			Geraet
24-pol.	Ader	24-pol.			

07	Schirm, 1b,2b, 3b,4b, 5b,6b, 7b,8b, 9b	07	102	Signalerde	
02	1a	02	103	Datensendung	<-----
03	2a	03	104	Datenempfang	----->
04	3a	04	105	Sendeaufforderung	<-----
05	4a	05	106	Bereit zum Senden	----->
06	5a	06	107	DUeE bereit	----->
20	6a	20	108	DEE bereit /Endst. mit Uebertragungs- weg verbinden	<-----
08	7a	08	109	Empfangspegel in der Norm	----->
23	10a	23	111	Wahl der Uebertra- gungsgeschwindigkeit	<-----
15	8a	15	114	Zeitbezugsinformat. Sendeelemente	----->
17	9a	17	115	Zeitbezugsinformat. Empfangselemente	----->
22	10b	22	125	Anzeige des Rufes	----->